


Wpust podłogowy 40 SE, DN 50, 100 x 100 mm

Numer artykułu: 405050

GTIN: 4001636405050

Grupa rabatowa: 3



Opis:

Wpust podłogowy 40 SE, DN 50, 100 x 100 mm

wg normy DIN EN 1253 króciec odpływowy: DN 50 pionowy wersja z: – nasadą E 10 o regulowanej wysokości – syfonem i zamknięciem re-wizyjnym, wysokość zamknięcia wodnego 50 mm – montażową pokrywą ochronną materiał: polipropylen o dużej udarności ramka: ABS, 100 x 100 mm, ruszt: stal nierdzewna 1.4301, klasa obciążenia K 3 (300 kg)

The outlet connector can be supplied in ABS to suit British Standard sizes and PE-HD conforming to DIN EN 1519. Please enquire.

Wydajności odpływu zg. z DIN EN 1253:

Nominal diameter	Norma produktu	Min. wydajność odpływu zgodny z normą	Wysokość akumulacji zgodny z normą
DN 50	DIN EN 1253	0,80 l/s	20,00 mm

Części zamienne:

405128 Floor drain body type 40 S, DN 50

495204 frame EN 10, 100 x 100 mm

501011 grate E 90, 90 x 90 mm

590275 Bell trap for floor drain body type 40