


Bodenablauf 30 ERP 12, DN 50, d: 115 mm

Artikelnummer: 405326

GTIN: 4001636405326

Rabattgruppe: 3



Beschreibung:

Bodenablauf 30 ERP 12, DN 50, d: 115 mm
 nach DIN EN 1253
 mit Klemmflansch für PVC- und Kautschuk-Bodenbeläge von 1 – 4 mm
 Ablaufstutzen DN 50 senkrecht

Ausführung:

- höhenverstellbarer Aufsatz ERP 12
- Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm
- Bauschutzdeckel
- Rückstaudichtung CeraDrain S 10

Material:

Polypropylen, hochschlagfest
 Rahmen ABS, Rost Edelstahl 1.4301, d: 115 mm, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

Die meisten Ablaufgehäuse sind auch lieferbar mit Verbindern für den Anschluss an PVC-Rohre nach BSI sowie PE-HD-Rohre nach DIN EN 1519. Bitte fragen Sie bei Bedarf an.

Kann mit Brand- und Schallschutz Rohbauelement 2 (Art. Nr. 515025) verwendet werden.

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253:

| Nennweite | Produktnorm | Min. Ablaufleistung nach Norm | Anstauhöhe nach Norm |
|-----------|-------------|-------------------------------|----------------------|
| DN 50 | DIN EN 1253 | 0,80 l/s | 20,00 mm |

Ersatzteile:

495075 Rückstaudichtung

160966 Geruchverschluss ORIO Bj.

501264 Rost VER,