


Power-Dachablauf 86.0 FPO-PP, DN 70

Artikelnummer: 641137

GTIN: 4001636641137

Rabattgruppe: 10



Beschreibung:

Power-Dachablauf 86.0 FPO-PP, DN 70

flacher Ablauf zum Einbau in Wärmedämmungen min. 120 mm, mit extra breitem Flansch zum Anschluss von FPO-Dachbahnen auf Werkstoffbasis Polypropylen

Ausführung:

- Ablaufstutzen DN 70 seitlich
- Laubfangkorb, verschraubt

Material:

Polypropylen, UV-stabilisiert

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253:

Nennweite	Min. Ablaufleistung nach Norm	Anstauhöhe nach Norm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 5 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 15 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 25 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 35 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 45 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 55 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 65 mm
DN 70	1,70 l/s	35,00 mm	1,00 l/s	3,80 l/s	3,90 l/s	4,10 l/s	4,20 l/s	4,30 l/s	4,50 l/s
DN 70	1,70 l/s	35,00 mm	0,70 l/s	3,20 l/s	7,30 l/s	12,00 l/s	15,60 l/s	16,00 l/s	16,00 l/s