


Wpust piwniczny z zabezpieczeniem przeciwcofkowym DallSafe 200/1 K

Numer artykułu: 720207

GTIN: 4001636720207

Grupa rabatowa: 3



Opis:

Wpust piwniczny z zabezpieczeniem przeciwcofkowym DallSafe 200/1 K

wg normy DIN EN 1253

typ 5 zgodnie z normą EN 13564, zastosowanie wg normy DIN 1986-100:2002-03: do ścieków wolnych od fekaliiów
króciec odpływowy: DN 100 boczny (spadek 3°)

wersja z:

- automatycznie działającym zaworem kulowym
- wahadłową klapą zamykającą
- blokadą ręczną
- syfonem, wysokość zamknięcia wodnego 50 mm
- wymowanym elementem funkcyjnym
- przyłączem rurki kontrolnej
- łącznikiem dopływu DN 70
- montażową pokrywę ochronną
- możliwość przycięcia do żądanej wysokości 24 – 120 mm

materiał:

korpus wpustu: polipropylen o dużej udarnośći

Wpust piwniczny z zabezpieczeniem przeciwcofkowym z rusztem z tworzywa sztucznego i osadnikiem brudu.

Ramka: ABS, 200 x 200 mm, ruszt: poliamid, klasa obciążenia K 3 (300 kg)